

# Jet-Finish

Information technique

- ➔ **Vernis bicouche pour bois**
- ➔ **pour lames à l'intérieur**
- ➔ **diluable à l'eau**

<b>Description du produit</b>	Vernis bicouche industrielle non-janissant à base de l'eau. Application rapide et facile.		
<b>Champ d'utilisation</b>	lames, agencements en bois, constructions intérieur		
<b>Application</b>	machine à rideau ou pistolet		
<b>Rendement</b>	env. 80 - 125 g/m <sup>2</sup> par couche		
<b>Données techniques</b>	Viscosité:	env. 35 sec. / DIN 4 mm / +20°C	
	Extrait sec (verniss):	env. 32 – 34 %	
	Séchage:	hors poussière après env. 20 - 60 min. touchable après env. 40 min. ponçable après env. 2 – 3 h empilable après env. 6 – 8 h	
	Densité:	env. 1.02	
<b>Référence</b>	Matités disponibles:	<u>mat</u> (extra-mat, mi-mat soyeux, brillant)	
	Couleurs:	incolore	
	Emballages:	1 l / 5 l / 10 l / 25 l / 1000 l	
	Diluant:	avec de l'eau	
<b>Durée du stockage</b>	6 mois dans le bidon d'origine fermé (au frais)		
<b>Classe de toxicité</b>	libre	<b>No OFSP T 619000</b>	<b>Transport: ---</b>
<b>Traitement du support</b>	ponçage du bois		
<b>Application:</b>	minimum 2 application		
<b>Exemples d'application</b>	<b>lames à l'intérieur</b>		
	1 x Jet-Finish mat	ou 1 x Jet-Grund incolore	
	égrénage intermédiaire grain 240 – 320		
	1 x Jet-Finish mat	1 x Jet-Finish mat	
<b>Nettoyage des appareils</b>	avec de l'eau ou Jet-Reiniger		
<b>Informations important</b>	Sensible au gel! Aussi disponibles: <u>Jet-Finish mat éclaircissant</u>		

**BERNISCHE LACK- UND FARBENFABRIK**  
Böhme AG, Stationsstrasse 37, CH-3097 Liebfeld, Telefon 031/971 11 63, Telefax 031/971 78 22

Böhme AG: Ces informations sont basées sur l'état actuel de la technique et s'appuient sur une longue expérience et des recherches approfondies. Elles ont pour but de vous conseiller mais ne dégagent pas le client de sa responsabilité de contrôler le produit en fonction de son application et il ne saurait en découler aucune obligation légale. 20113f-021219